

Prohlášení o vlastnostech

č. AT024/01

podle přílohy III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

Füll- und Reparaturmasse SF 80
(Opravná hmota na beton SF 80)

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl.11 odst. 4:

číslo šarže: viz obal výrobku

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

**výplňová a opravná hmota na bázi cementu k použití při opravách
a vyrovnání podlah a stěn v interiéru**

CT-C35-F10

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a konkrétní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

není relevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

systém 4
systém 3 pro reakci na oheň

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

**Typové zkoušky podle systému 4 provedla společnost Murexin AG,
Wiener Neustadt.**

**Oznámený subjekt „Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39“,
identifikační číslo 1140, provedl zkoušky typu podle systému 3 a vydal
následující zprávu o zařazení výrobku:
VFA 2013-0787.01**



8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

není relevantní


9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	třída A1	EN 13813:2002
Uvolňování korozivních látek	CT	
Propustnost vody	NPD	
Propustnost vodní páry	NPD	
Pevnost v tlaku	C35	
Pevnost v tahu za ohybu	F10	
Odolnost proti opotřebení	NPD	
Pohlčení zvuku	NPD	
Izolace kročejového hluku	NPD	
Tepelná izolace	NPD	
Chemická odolnost	NPD	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Gernot Wagner

produktový manager



Bernhard Mucherl


představenstvo

Wiener Neustadt, dne 27.06.2013



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com



 1140
Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt 13 POV: AT024/01
EN 13813:2002 výplňová a opravná hmota na bázi cementu k použití při opravách a vyrovnání podlah a stěn v interiéru CT-C35-F10
Reakce na oheň: třída A1 Uvolňování korozivních látek: CT Propustnost vody: NPD Propustnost vodní páry: NPD Pevnost v tlaku: C35 Pevnost v tahu za ohybu: F10 Odolnost proti opotřebování: NPD Pohlčení zvuku: NPD Izolace kročejového hluku: NPD Tepelná izolace: NPD Chemická odolnost: NPD
Füll- und Reparaturmasse SF 80 <i>(Opravná hmota na beton SF 80)</i>

