

Prohlášení o vlastnostech

č. AT089/01

podle přílohy III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

Klebemörtel Profiflex KPF 31

(Lepicí malta Profiflex KPF 31)

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl.11 odst. 4:

číslo šarže: viz obal výrobku

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

**zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí,
určené k lepení obkladových prvků v interiéru i exteriéru**

C2 TE

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a konkrétní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

Murexin AG

**Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

není relevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

**system 3
system 4 pro reakci na oheň**

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

**oznámený subjekt „Technische Universität Wien“, identifikační číslo 1320,
provedl zkoušky typu podle systému 3 a vydal následující zprávu o zatřídění
výrobku: B709-3/13**



8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

není relevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	E	EN 12004:2007+A1:2012
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po ponoření do vody	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po cyklech zmrazení - rozmrazení	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Skluz	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Prodloužená doba zavadnutí: tahová přídržnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ ne méně než po 30 minutách	
Uvolňování nebezpečných látek	ve shodě s článkem 4.5 (EN 12004)	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Jürgen Becker

produktový manager




Bernhard Mucherl

představenstvo

Wiener Neustadt, dne 06.05.2013



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

 1320
Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt 13 POV: AT089/01
EN 12004:2007+A1:2012 zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí, určené k lepení obkladových prvků v interiéru i exteriéru C2 TE
Reakce na oheň: E Počáteční tahová přídržnost: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Tahová přídržnost po ponoření do vody: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Tahová přídržnost po tepelném stárnutí: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Tahová přídržnost po cyklech zmrazení - rozmrazení: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Skluz: $\leq 0,5 \text{ mm}$ Prodloužená doba zavadnutí: tahová přídržnost: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ ne méně než po 30 minutách Uvolňování nebezpečných látek: ve shodě s článkem 4.5 (EN 12004)
Klebemörtel Profiflex KPF 31 <i>(Lepicí malta Profiflex KPF 31)</i>

