

Prohlášení o vlastnostech

č. AT211/01

podle přílohy III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

Fugenacryl AC 15
(Spárovací hmota akrylová AC 15)

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl.11 odst. 4:

číslo šarže: viz obal výrobku

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

**jednosložkový těsnící tmel na bázi akrylátové disperze;
na nenosné tmelení spár na fasádách,
použití v interiéru i exteriéru, typ F ext-int (F 12,5P)**

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a konkrétní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

není relevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

**systém 3
systém 3 pro reakci na oheň**

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

**Notifikovaná osoba Ginger CEBTP, identifikační číslo 0074,
provedla stanovení typu výrobku na základě typové zkoušky podle systému 3
a vydala protokol o zkoušce**

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

není relevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizované technické specifikace |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Reakce na oheň | třída E | EN 15651-1:2012 |
| Nebezpečné substance | viz bezpečnostní list | |
| Stékavost | ≤ 3 mm | |
| Objemové změny | ≤ 25 % | |
| Tahové vlastnosti po ponoření do vody | ≥ 100 % | |
| Trvanlivost | vyhovuje | |

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Christian Schuh

produktový manager




Bernhard Mucherl

představenstvo

Wiener Neustadt, dne 07.08.2014



| |
|---|
|  0074 |
| Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt 14 POV: AT211/01 |
| EN 15651-1:2012 jednosložkový těsnicí tmel na bázi akrylátové disperze; na nenosné tmelení spár na fasádách, použití v interiéru i exteriéru, typ F ext-int (F 12,5P) |
| Reakce na oheň: třída E Nebezpečné substance: viz bezp. list Stékavost: ≤ 3 mm Objemové změny: ≤ 25 % Tahové vlastnosti po ponoření do vody: ≥ 100 % Trvanlivost: vyhovuje |
| Fugenacryl AC 15 (Spárovací hmota akrylová AC 15) |



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
 Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com