

Lité povlaky

Čistič – odstraňovač usazenin Colo SR 30

- > neškodný při aplikaci
- > odstraňuje vápenné výkvěty
- > bez kyseliny solné



Popis produktu

Speciální kyselý čistič k odstraňování silných anorganických znečištění ze všech povrchů odolných kyselinám. Speciální receptura s korozními inhibitory umožňuje použití i na strojní součásti, kovové povrchy apod. V interiéru i exteriéru k čištění všech povrchů odolávajících kyselým roztokům, zejména keramických obkladů a dlažeb. Odstraňuje velmi intenzivně anorganická znečištění a usazeniny, jako např. cementové závoje, vápno, vápenné výkvěty, rez apod. Prostředek je neškodný pro životní prostředí.

Balení:

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
1 L / KFL	6	378

Skladování:

V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu cca 24 měsíců, chraňte před mrazem.

Zpracování

Doporučený nástroj:

Houba, hadr, čisticí stroj.

Zpracování:

Na předvlhčený povrch nanášejte přípravek ředěný vodou podle stupně znečištění až do poměru 1 : 10. Nechte cca 20-30 minut působit, poté popř. použijte kartáč. Pokud je znečištění obzvláště silné, použijte přípravek jen velmi málo ředěný nebo zcela neředěný.

Po rozpuštění nečistot povrch omyjte dostatečným množstvím vody.

Zabraňte kontaktu se skleněnými a kovovými povrchy.

Technické údaje

Ředění	dle znečištění: lze aplikovat neředěný, možno ředit až 1:10 vodou
Hustota	cca 1,1 g/cm ³
Barva	transparentní
Viskozita	2 mPa*s
Hodnota pH	cca 2

Podklad

Vhodné podklady:

Vhodné pro odstraňování cementových, vápenných sloučenin a rzi. Na veškeré povrchy odolné kyselinám. V případě pochybností doporučujeme provést zkušební aplikaci.

Pokyny pro produkt a zpracování

Poznámky k produktu:

- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu jednotlivých balení.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).

Poznámky k prostředí:

- Nezpracovávat při teplotě nižší než +5°C.
- Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
- Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
- Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačně pak prodlužují.
- Během tuhnutí a schnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte průvanu!
- Během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvětlením, větrem a deštěm.
- Okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním.

Tipy:

- Obecně před každou aplikací doporučujeme realizovat zkušební plochu/ vzorek.
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodné šarže.

Technické parametry uváděné v Technickém listě reprezentují průměrné hodnoty, dosažené při laboratorním testování. Vzhledem k používání přírodních surovin se mohou parametry jednotlivých šarží nepatrně lišit, což však nijak zásadně neovlivňuje kvalitu výrobku.

Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o výrobku týkající se jeho složení, bezpečném zacházení a ochraně zdraví při zpracování naleznete v příslušném Bezpečnostním listu výrobku.

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty směřjí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následně instalace! Případné pochybnosti nahlaste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese www.murexin.com.