

Lité povlaky

Čistič keramiky a mramoru Colo GR 20



- > pH-neutrální
- > extrémní výkon
- > šetrný k životnímu prostředí

Popis produktu

Neutrální jemný čistič šetrný k pokožce a životnímu prostředí. Určen k odstraňování běžného znečištění povrchu obkladů a dlažeb. Výrobek je koncentrát, ředí se dle potřeby vodou v poměru až 1 : 30 v závislosti na charakteru znečištění. Vyznačuje se výrazně nízkou spotřebou.

V interiéru i exteriéru k čištění zejména obkladů a dlažeb z citlivých materiálů (mramor, přírodní kámen) ale také všech obvyklých podkladů v domácnosti. Odstraňuje velmi intenzivně olejové a mastné skvrny a všeobecné domácí nečistoty. Je vhodný k pravidelné údržbě jakéhokoliv povrchu.

Balení:

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
1 L / KFL	6	378

Skladování:

V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu cca 60 měsíců, chraňte před mrazem.

Zpracování

Doporučený nástroj:

Vytírací mop, houba, hadr.

Zpracování:

Na čištěnou plochu nanášejte vhodným hadrem nebo houbou přípravek buď čistý nebo ředěný vodou. Nechte cca 5 – 20 minut působit, poté plochu omyjte vodou.

Technické údaje

Ředění	dle stupně znečištění, max. 1:30
Hustota	cca 1,00 g/cm ³
Barva	nazelenalá
Viskozita	1 mPas
Spotřeba	1 l vystačí na cca 100 m ² (v závislosti na míře znečištění)
Hodnota pH	7
Teplota zpracování	+5°C až +25°C

Podklad

Vhodné podklady:

Požadavky na minerální podklady:

Podklad musí odpovídat požadavkům platných norem a nařízení IBF – Průmyslové podlahy na bázi reaktivních pryskyřic. Musí být suchý, nosný, čistý, zbavený prachu a všech separačních vrstev a částic. Zbytková vlhkost podkladu max. 4% hmotnostní (max. 2,4%CM). Teplota podkladu min. +12°C a o 3°C vyšší, než teplota rosného bodu. Přidrženost povrchových vrstev podkladu v průměru alespoň 1,5N/mm² (nejmenší hodnota min. 1,1N/mm²).

Pokyny pro produkt a zpracování

Poznámky k produktu:

- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu jednotlivých balení.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).

Poznámky k prostředí:

- Nezpracovávat při teplotě nižší než +5°C.
- Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
- Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
- Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačné pak prodlužují.
- Během tuhnutí a schnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte průvanu!
- Během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvětlením, větrem a deštěm.
- Okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním.

Tipy:

- Obecně před každou aplikací doporučujeme realizovat zkušební plochu/ vzorek.
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodné šarže.

Technické parametry uváděné v Technickém listě reprezentují průměrné hodnoty, dosažené při laboratorním testování. Vzhledem k používání přírodních surovin se mohou parametry jednotlivých šarží nepatrně lišit, což však nijak zásadně neovlivňuje kvalitu výrobku.

Bezpečnostní pokyny

Specifické informace o produktu, týkající se složení a ochrany zdraví při práci naleznete v Bezpečnostním listu výrobku.

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty směřjí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následné instalace! Případné pochybnosti nahlaste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese www.murexin.com.