

UNI Flex Clasic

- > jednoduchá montáž
- > stupňovitě nastavitelný rámeček
- > neviditelné překrytí instalačních otvorů



Popis produktu

Magnetový systém s plechovou podložkou a rámečkem pro vzhledné překrytí instalačních a montážních otvorů v obkladech.

S využitím stupňovitě nastavitelného plastového rámečku lze překrýt otvory o velikosti až 450 x 450 mm, pokud se rámeček nepoužije, pak je možné překrýt otvory až o velikosti 600 x 600 mm.

Balení:

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
ks	10	240

Skladování:

V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po neomezeně dlouhou dobu.

Zpracování

Zpracování:

Montáž s využitím rámečku:

Sestavte rámeček, lišty rámečku v případě potřeby zkraťte. Poté nalepte rámeček do otvoru, v případě potřeby jej zafixujte k okrajům otvoru, zohledněte přitom tloušťku na něj následně lepené obkladačky. Nastavte výškově magnety a rozměrově upravenou základní destičku (lze ji v případě potřeby zlomit lehce i ručně) na magnety položte. Na základní desku nalepte obkladačky, použijte polyuretanové lepidlo, nebo lepidlo na bázi MS polymerů. Nechte zaschnout. Při spárování vyspárujte rámeček až po jeho vnější hranu. Otevření „dvířek“ je velmi jednoduché, použijte jen přibalenou přísavku.

Montáž bez rámečku:

Odšroubujte kryt a pomocí nerezových držáků složte dohromady tak, aby označení UNIFLEX bylo zepředu, popřípadě odstraňte závitové čepy. Držáky osadte do čerstvého maltového lože lepidla, nebo zasuňte mezi zdivo a obklad. Nastavte výškově magnety (variabilní nastavení do 10 mm) a položte na ně základní kovovou desku. Na základní desku nalepte obkladačky, použijte např. Murexin Lepidlo supermultifunkční X-Bond MS-K 88. Nechte zaschnout. Uzavřete Silikonem sanitárním SIL 60. Otevření „dvířek“ je velmi jednoduché, použijte jen přibalenou přísavku.

Technické údaje

Únosnost	max. 10 kg
Rozměr otvoru s rámečkem	max. 450 x 450 mm
Rozměr otvoru bez rámečku	max. 600 x 600 mm
Záruka	5 let

Podklad

Vhodné podklady:

Beton
Cementový potěr
Anhydritový potěr
Litý asfalt
Sádrové omítky
Vápenocementové omítky
Zdivo
Konstrukční a SDK desky
Pohledový beton
Pórobeton
Dřevité materiály

Podklad musí být suchý, nosný, tvarově stabilní, zbavený prachu, nečistot, grotů, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Podklad musí odpovídat požadavkům platných norem a nařízení.

Pokyny pro produkt a zpracování

Poznámky k produktu:

- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).

Poznámky k prostředí:

- Nezpracovávat při teplotě nižší než +5°C.
- Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
- Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
- Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačné pak prodlužují.
- Během tuhnutí a schnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte průvanu!
- Během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvětlením, větrem a deštěm.
- Okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním.

Tipy:

- Obecně před každou aplikací doporučujeme realizovat zkušební plochu/ vzorek.
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodné šarže.

Technické parametry uváděné v Technickém listě reprezentují průměrné hodnoty, dosažené při laboratorním testování. Vzhledem k používání přírodních surovin se mohou parametry jednotlivých šarží nepatrně lišit, což však nijak zásadně neovlivňuje kvalitu výrobku.

43080, UNI Flex Clasic, platné od: 16.03.2021, Bycek Martin, Strana 2

Bezpečnostní pokyny

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty smějí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následné instalace! Případné pochybnosti nahláste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese www.murexin.com.