

Lepidlo Quattro Floor D444

- > rychletuhnoucí
- > vysoká počáteční a konečná pevnost
- > univerzálně použitelné
- > nahrazuje další lepidla na PVC, vinyl a koberce



Popis produktu

Vysoce hodnotné, univerzálně použitelné lepidlo s minimálními emisemi pro pokládku elastických a textilních podlahových krytin. Pro pokládku homogenního i heterogenního PVC v pásích, designových vinylových dílců a prken, linolea, kaučuku (max. tl. 4mm), textilních podlahovin s veškerými obvyklými typy rubu a lehkých vpichovaných koberců. Vhodné pro vytápěné potěry a zátěž kolečkovým nábytkem. Minimalizuje smršťení a otlaky na podlahových krytinách, vyniká tvrdým hřebínkem s vysokou tepelnou odolností a rychlým tuhnutím.

Balení:

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
KE	14kg	33

Skladování:

V suchu a chladu na dřevěných rošttech v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců, chraňte před mrazem.

Zpracování

Doporučený nástroj:

Zubová stěrka A2, B1, B2.

Zpracování:

Lepidlo nanášejte vhodnou zubovou stěrkou celoplošně na podklad. Velikost zubů je závislá na druhu krytiny a charakteru jejího rubu. Typ stěrky volte tak, aby byla rubová strana krytiny dostatečně pokryta lepidlem. Povrch do 15 minut od nalepení zaválcujte, zaválcování opakujte po 30 až 40 minutách zejména v místech švů a zakončení dílů podlahoviny.

Technické údaje

Doba odvětrávání chemický základ	max. 20 minut
Hustota	disperze polymerů, voda, uhličitán vápenný, přísady 1,25
Doba otevření	0 - 20 minut
Konečná pevnost	po 72 hodinách
Spotřeba	PVC, vinylové krytiny, CV, kaučukové krytiny: stěrka A2 cca 280 - 330 g/m ² , Linoleum, korek: stěrka B1, B2 cca 330- 370 g/m ² , Textilní krytiny, koberce: stěrka B2 cca 330-370 g/m ²
Teplota zpracování	+16°C až +22°C

Osvědčení

Přezkoušeno podle (norma, klasifikace ...)

EC1 Plus

Podklad

Vhodné podklady:

Nasákavé, přestěrkované podklady

Podklad musí být suchý, nosný, tvarově stabilní, zbavený prachu, nečistot, grotů, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Podklad musí odpovídat požadavkům platných norem a nařízení. Podklad doporučujeme připravit systémovými výrobky Murexin. Krytinu před pokládkou temperujte na teplotu prostředí a podkladu.

Pokyny pro produkt a zpracování

Poznámky k produktu:

- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).

Poznámky k prostředí:

- Nezpracovávat při teplotě nižší než +15°C.
- Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
- Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
- Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačné pak prodlužují.
- Během tuhnutí a schnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte průvanu!
- Během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvětlením, větrem a deštěm.
- Okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním.

Tipy:

- Obecně před každou aplikací doporučujeme realizovat zkušební plochu/ vzorek.
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodné šarže.

63056, Lepidlo Quattro Floor D444, platné od: 28.01.2021, Bycek Martin, Strana 2

Podlahy

Technické parametry uváděné v Technickém listě reprezentují průměrné hodnoty, dosažené při laboratorním testování. Vzhledem k používání přírodních surovin se mohou parametry jednotlivých šarží nepatrně lišit, což však nijak zásadně neovlivňuje kvalitu výrobku.

Bezpečnostní pokyny

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty smějí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následné instalace! Případné pochybnosti nahlaste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese www.murexin.com.