

Podlahy

Aqua základ speciální AV 20

- > výrazný hloubkový účinek
- > omezuje zaklížení spár
- > rychletuhnoucí



Popis produktu

Základní lak na vodní bázi s vysokou vydatností a jednoduchým zpracováním, k nanášení válečkem nebo nerezovou stěrkou. Proniká hluboko do podkladu a vytváří tak ideální základ pro přepracování všemi laky Murexin na vodní bázi. Vyznačuje se výrazným omezením zaklížení spár dřevěných podlahových prvků. V interiéru jako základní nátěr pod parketové laky na vodní bázi, na všechny běžné tvrdé dřeviny. Produkt je vhodný na vytápěné podlahy.

Pro ošetření jehličnatých a exotických dřevin doporučujeme Základ AV 50, popř. LV 45.

Balení:

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
10 L / KKA		42

Skladování:

V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu cca 6 měsíců, chraňte před mrazem.

Zpracování

Doporučený nástroj:

Nerezová stěrka, lakovací váleček mikro

Zpracování:

Nádobu s lakem před použitím dobře protřepejte. Na připravený podklad nanášejte v tenké vrstvě válečkem mikro do kříže. Po vyschnutí (cca 1-2 hodiny, v závislosti na teplotě) je možné povrch přepracovat laky Murexin na vodní bázi.

