

Podlahy

Čistič základní AP 10

- > na vodní bázi
- > ekologicky šetrný
- > vysoce vydatný



Popis produktu

Jednoduše zpracovatelný čistící přípravek na vodní bázi, bez škodlivých vlivů na životní prostředí. V interiéru k základnímu i k běžnému čištění v rámci pravidelné údržby parketových a ostatních dřevěných podlah, odstraňuje vosky a jiné pevně držící nečistoty.

Balení:

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
1l / KKA	10	280

Skladování:

V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu cca 24 měsíců, chraňte před mrazem.

Zpracování

Doporučený nástroj:

Běžné údržbové prostředky (vytírací hadr, vytírací mop,...)

Zpracování:

Čistič rovnoměrně rozetřete na podlahu a po krátké expozici podlahu ručně nebo strojně vydrhněte.

Doporučená frekvence čištění:

Zátěž podlahy -	základní čištění	průběžná údržba
Normální -	1x ročně	každých 8-14 dní
Silný	1-2x / rok	2x / týden
Velmi silné	2-4x / rok	denně

normální zátěž... soukromý prostor (byty, domy)

silná zátěž... komerční prostory (kancelářské prostory)

velmi silná zátěž ... veřejně využívané postory (školy, sály)

68100, Čistič základní AP 10, platné od: 08.03.2021, Bycek Martin, Strana 1

Technické údaje

Spotřeba

Základní čištění: 0,1 - 0,5 l na 1l čisté vody
Běžná údržba: 0,1 - 0,2 l na 1l čisté vody

Podklad

Vhodné podklady:

veškeré parkety a dřevěné podlahoviny

Pro perfektní systém

Aqua Péče o parkety AP 20

Pokyny pro produkt a zpracování

Poznámky k produktu:

- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).

Poznámky k prostředí:

- Nezpracovávat při teplotě nižší než +15°C.
- Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
- Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
- Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačně pak prodlužují.
- Během tuhnutí a schnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte průvanu!
- Během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvětlením, větrem a deštěm.
- Okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním.

Tipy:

- Obecně před každou aplikací doporučujeme realizovat zkušební plochu/ vzorek.
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodné šarže.

Technické parametry uváděné v Technickém listě reprezentují průměrné hodnoty, dosažené při laboratorním testování. Vzhledem k používání přírodních surovin se mohou parametry jednotlivých šarží nepatrně lišit, což však nijak zásadně neovlivňuje kvalitu výrobku.

Bezpečnostní pokyny

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty smějí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručné nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následné instalace! Případné pochybnosti nahlaste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese www.murexin.com.